

Vollgummi-Schutzkontaktstecker

Winkelstecker
Schwere Industrierausführung
Mit Schnappverrastung,
Spritzwasserschutz IP44,
geeignet für Kabeltypen bis
H07RN-F 3G2,5

Solid Rubber Plug

Angle-Plug
For industrial use
With protective contact system
IP44 protection
Up to H07RN-F 3G2,5



| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1-Typ/Type | 341 Gu/Wi |
| 2-Artikel-Nr./Article-No. | 341006 |
| 3-EAN-Code | 4016667000082 |
| 4-Bemessungsstrom/Rated current | 16A |
| 5-Bemessungsspannung/Rated voltage | 250V AC |
| 6-Produktnormen/According to | DIN 49 441-2-AR1 |
| 7-IP-Schutzart/IP-Protection | IP44 |
| 8-Approbationen/Certified by | VDE |
| 9-Anschlussart/Type of terminals | Schraubklemme / Screwterminals |
| 10-Anschlußquerschnitt/Terminal cross section | Bis / up to H07RN-F3G2,5 |
| 11-Kontaktmaterial/Material of Terminals | CuZn 37 |
| 12-Kontaktträgermaterial/Carrying Parts material | SBR |
| 13-Kontaktträgerfarbe/Carrying Parts colour | Schwarz / black |
| 14-Gehäusematerial/Cover material | SBR |
| 15-Gehäusefarbe/Cover colour | Schwarz / black |
| 16-Gebrauchstemperatur/Working temperature | -40°C bis/up to +70°C |
| 17-ROHS Konformität/Compliance | Ja / Yes |
| 18-CE Kennzeichnung/Marking | Nein / No |
| 19-WEEE | Nicht anwendbar / not applicable |
| 20-Bemerkungen | Verschiedene Farben auf Anfrage / various colours by request |

