

ProtectorONE

sicher-mobil-genial



Ein
beruhigendes
Gefühl!

Konfigurieren Sie Ihren ganz individuellen ProtectorONE!

1. Länderausführungen

Der ProtectorONE ist für folgende Länder erhältlich (weitere Länder auf Anfrage):



Doppeltes
Erdungs-System
Art-Nr. 442 224 10-03



Schweizer
System Typ 12/23
Art-Nr. 313 220 00-03



Dänisches
System
Art-Nr. 346 220 00-03

2. Farben

Sie können zwischen folgenden Stecker-Farben wählen:



-03 rot
Standard



-00 schwarz



-07 grün



-05 gelb



-04 blau



-06 orange



-08 pink

NEU!



-29 schwarz
Gold-Edition

Stecker in edlem Schwarz,
alle Metallteile vergoldet!

3. Bedruckung



Der Aufdruck kann nach Ihren Wünschen in schwarz oder weiß z.B. mit Ihrem Logo gestaltet werden. Und das schon ab 1 Stück!

4. Verpackung



Jeder ProtectorONE ist einzeln im Karton verpackt und kann entweder stehend oder hängend sortiert werden. Die Gestaltung der Verpackung können Sie auch selbst vorgeben.

5. Thekendisplay

Die Umverpackung ist direkt als Thekendisplay gestaltet. Die Gestaltung ist ebenso je nach Kundenwunsch auch individuell gestaltbar.



Sprechen Sie uns an - unsere freundlichen Mitarbeiter sind gerne für Sie da!

Technische Daten:

Gerätetyp: T3 / D

Ausführung nach: VDE 61643-11

maximale Dauerspannung U_c : 255 V \sim

kombinierter Stoss U_{oc} : 8 kV

Schutzpegel U_P : $\leq 1,5$ kV

Nennspannung U_N : 230 V

Nennableitstrom I_{nmax} 8/20: 3 kA/8 kA

Vorsicherung: max. 16 A

Stromaufnahme: ca. 0,2 W

Einsatztemperatur: -25°C bis +60°

Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

Nutzen Sie unsere "Blitzschutz-Hotline".

Dort erfahren Sie vom Experten alles
über modernen Blitzschutz:

Hotline-Telefon: +49 2355 / 50 84 - 0

Hotline-Fax: +49 2355 / 50 84 - 50

www.ProtectorONE.de

Vom Standard abweichende Ausführungen
bitte anfragen.

Technische Änderungen vorbehalten!

KALTHOFF
VOLLGUMMISTECKVERBINDUNGEN MIT SYSTEM

Kalthoff GmbH

Grabenstraße 1
D- 58579 Schalksmühle

info@kalthoff-elektro.de
www.kalthoff-elektro.de